



安全データシート

第1項。化学物質等及び会社情報

- 1.1. 製品名**
商品名: 溶接用フラックス
分類: EN 760
製品タイプ: ステンレス鋼およびニッケル基合金のサブマージドアーク（覆光）溶接用サブマージドアーク溶接またはエレクトロスラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス
製品特定名: 完全なリストについてはセクション16を参照。
SDS作成日: 2014年1月1日
- 1.2. 本物質または混合物に関連する特定の用途、および避けるべき用途**
製品用途: 溶接用フラックス
推奨されない用途: 溶接作業の指示通りのみに使用する。
- 1.3. 安全データシートの供給者の詳細**
製造元: Sandvik Wire and Heating Technologies Sandvik Materials Technology
P.O. Box 1220 SE-811 81 Sa
Scranton, PA 18501-1220 スウェーデン
電話: +1 (570) 585-7500 +46 26 260000
E-mail: wire-welding_products.smt@sandvik.com
- 1.4. 緊急電話番号:**
緊急漏出時情報: +1 (570) 585-7500 - (米国)
+46 26 260000 - (スウェーデン)
その他の製品情報: www.smt.sandvik.com

第2項。危険有害性の要約

2.1. 本物質または混合物の分類

CLP/GHSの分類(1272/2008)

急性毒性区分 4 (H302)
皮膚刺激性区分 2 (H315)
皮膚感作 - 区分 1 (H317)
眼に対する損傷性区分 1 (H318)
特定標的臓器毒性 - 単回暴露区分 3 (H335)
発がん性 - 区分 1 A (H350)
特定標的臓器毒性 - 反復暴露 - 区分 1 (H372)
特定標的臓器毒性 - 反復暴露 - 区分 2 (H373)
特定標的臓器毒性 - 単回暴露区分 3 (H335)

EU分類 (67/548/EEC): 有害 (Xn), 刺激性 (Xi), 発がん性区分 3, R40, R20/22, R37/38, R41, R43, R48/20/22
EU分類の全詳細についてはセクション16を参照。

2.2. ラベル表示要項

危険!

**安全性データシート (SDS) – サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス**
発行日 – 2014年1月



クロム、ニッケル、結晶性シリカ、二酸化チタン、マンガン、酸化バリウム、酸化カルシウム含有

危険有害性警告文

- H302 - 飲み込むと有害。
- H315 - 皮膚刺激性。
- H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
- H318 - 重篤な眼の損傷を起こす。
- H335 - 呼吸器への刺激のおそれ。
- H350 - ガンを起こす原因となり得る。
- H372 - 長期にわたる、または反復暴露により呼吸器の障害を起こす。
- H373 - 長期的又は反復的な暴露により脳及び神経系への損傷を生じることがある。

危険予防警告文:

- P201 - 使用前に取扱説明書を入手すること。
- P202 - 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- P260 - ヒュームを吸い込んでではない。
- P264 - 取扱後はよく手を洗うこと。
- P270 - この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
- P271 - 屋外または換気のよい場所でのみ使用すること。
- P272 - 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
- P280 - 保護手袋、保護衣、目及び顔面の保護具を着用すること。
- P301 + P312 - 飲み込んだ場合: 気分が悪いときは毒物センターまたは医師に連絡すること。
- P330 - 口をすすぐこと。
- P302 + P352 - 皮膚に付着した場合: 十分な水で洗う。
- P333 + P313 - 皮膚刺激または発疹が生じた場合: 医師の診察を受けること。
- P362 + P364 - 汚染された衣服は脱ぎ、再使用する前に洗濯する。
- P305 + P351 + P338 - 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P310 - 直ちに毒物センターまたは医師に連絡すること。
- P304 + P340 - 吸入した場合: 空気のきれいな場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- P312 - 気分が悪いときは毒物センターまたは医師に連絡すること。
- P308 + P313 - 暴露または暴露の懸念がある場合: 医師の診察を受けること。
- P403 + P233 - 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- P501 - 地方自治体及び国の規制に従い内容物を廃棄する。

2.3. その他の危険物: その他の危険有害性はない。

第3項. 組成・成分情報

3.2. 混合物

化学薬品名	CAS番号 / EINECS番号 / REACH登録番号	パーセント (w/w)	EU 分類 (67/548/EEC)	CLP/GHSの分類(1272/2008)
フッ化カルシウム (CaF ₂)	7789-75-5 / 232-188-7	1-<75	危険性なし。	危険有害ではない。

**安全性データシート (SDS) – サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス
発行日 – 2014年1月**

化学薬品名	CAS番号 / EINECS番号 / REACH登録番号	パーセント (w/w)	EU 分類 (67/548/EEC)	CLP/GHSの分類(1272/2008)
アルミナ (Al ₂ O ₃)	1344-28-1 / 215-691-6	10-<60	危険性なし。	危険有害ではない。
酸化カルシウム (CaO)	1305-78-8 / 215-138-9	0-60	Xi, R37/38, R41	皮膚刺激性 (Skin Irrit) 2 (H315) 眼損傷性 (Eye Dam) 1 (H318) 特定標的臓器毒性単回暴露 (STOT SE) 3 (H335)
酸化マグネシウム	1309-48-4 / 215-171-9	0-<40	危険性なし。	危険有害ではない。
酸化バリウム (BaO)	1304-28-5 / 215-127-9	0-30	Xn, Xi R20/22, R41, R38	急性毒性 (Acute Tox) 3 (H301) 急性毒性 (Acute Tox) 4 (H332) 皮膚刺激性 (Skin Irrit) 2 (H315) 眼損傷性 (Eye Dam) 1 (H318)
二酸化チタン (TiO ₂)	13463-67-7 / 236-675-5	0-20	危険性なし。	発癌性物質2 (H351)
二酸化ジルコニウム (ZrO ₂)	1314-23-4 / 215-227-2	0-20	危険性なし。	危険有害ではない。
アルミニウム (Al)	7429-90-5 / 231-072-3	0-10	危険性なし。	危険有害ではない。
マンガン (Mn)	7439-96-5 / 231-105-1	0-10	危険性なし。	STOT RE 2 (H373)
シリカ (SiO ₂) (結晶)	14808-60-7 / 238-878-4	<1-25	Xn, R48/20	発癌性区分1A (H350) STOT RE 1 (H372)
ナトリウム (Na)	7440-23-5 / 231-132-9	0-10	危険性なし。	危険有害ではない。
石灰岩 (石) (Ca Co ₃)	1317-65-3 / 215-279-6	0-<10	危険性なし。	危険有害ではない。
カオリン	1332-58-7 / 310-194-1	0-<10	Xn R48/20	STOT RE 1 (H372)
ニッケル (Ni)	7440-02-0 / 231-111-4 / 01-2119438727-29	1-35	発癌性区分3 T R40, R43, R48/23	皮膚感作1 (H317) 発癌性区分1B (H350) STOT RE 1 (H372)
クロム (Cr)	7440-47-3 / 231-157-5 / 01-2119485652-31	0-5	危険性なし。	危険有害ではない。
モリブデン (Mo) 1)	7439-98-7 / 231-107-2 / 01-2119472304-43	0-5	危険性なし。	危険有害ではない。
鉄 (Fe)	7439-89-6 / 231-096-4	0-5	危険性なし。	危険有害ではない。
ケイ酸カリウム (KSiO ₂)	1312-76-1 / 215-199-1	0-<5	C, Xi R34, R37	金属腐食性 (Met. Corr.) 1 (H290), 皮膚腐食性1B (H314), 眼損傷性 (Eye Dam) 1 (H318), STOT (特定標的臓器毒性) 単 回暴露3 (H335)

**安全性データシート (SDS) – サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス**
発行日 – 2014年1月

化学薬品名	CAS番号 / EINECS番号 / REACH登録番号	パーセント (w/w)	EU 分類 (67/548/EEC)	CLP/GHSの分類(1272/2008)
ケイ酸ナトリウム (NaSiO ₂)	1344-09-8 / 215-687-4	0-<5	C, Xi R34, R37	金属腐食性 (Met. Corr.) 1 (H290), 皮膚腐食性1B (H314), 眼損傷性 (Eye Dam) 1 (H318), STOT (特定標的臓器毒性) 単 回暴露3 (H335)
カリウム (K)	7440-09-7 / 231-119-8	0-1	危険性なし。	危険有害ではない。
六価クロム (ヒューム成分)	1333-82-0 / 215-607-8	割合は異なる	発癌性区分1 変異原性区分2 生殖毒性区分3 T+, C, N R24/25, R26, R35, R42/43, R45, R46, R48/23, R62, R50/53	急性毒性3 (H301) 急性毒性2 (H310, H330) 皮膚腐食性1A (H314) 呼吸器感作性区分1 (H334) 皮膚感作1 (H317) 生殖毒性区分2 (H360) 変異原性区分1B (H340) 発癌性区分1A (H350) STOT RE 1 (H372) 急性水生環境毒性1 (H400) 慢性水生環境毒性1 (H410)

GHS及びEU分類の詳細はセクション16を参照。

使用中に形成されるヒューム成分

以下は溶接の煙とガスに含まれる代表的な成分。フラックスの消耗時に発生する煙とガスの分解物の成分は、蒸気の成分とは異なる割合と形態を有する。標準作業時の分解物には、上記物質の揮発反応または酸化により発生する物質に加え、ペイント、めっき、ガルバナイズング、ホスフィンガスやその他の汚染物質（アーク溶接によりホスゲンなどの有毒ガスに分解する可能性のある、洗浄作業や脱脂作業で発生する塩素化炭化水素蒸気など）を大気中に発生する鋼のリン酸塩皮膜処理など、卑金属および被覆物などから発生する物質が含まれる

ヒューム成分 (気体)

化学薬品名	CAS番号 / EINECS番号 / REACH登録番号	EU 分類 (67/548/EEC)	CLP/GHSの分類(1272/2008)
二酸化炭素 (CO ₂)	124-38-9 / 204-696-9	危険性なし。	圧縮ガス (H280)
一酸化炭素 (CO)	630-08-0 / 211-128-3	生殖毒性区分1 F+, T R12, R48/23, R61	引火性ガス区分1 (H220) 圧縮ガス (H280) 生殖毒性区分1A (H360) 急性毒性3 (H331) STOT RE 1 (H372)
四酸化二窒素 (N ₂ O ₄)	10544-72-6 / 234-126-4	O, T+, C R8, R26, R34	圧縮ガス (H280) 酸化性ガス区分1 (H270) 急性毒性2 (H330) 皮膚腐食性1B (H314)
フッ化水素 (HF)	7664-39-3 / 231-634-8	T+, C R26/27/28, R35	急性毒性2 (H330) 急性毒性区分1 (H310) 急性毒性2 (H300) 皮膚腐食性1A (H314)

**安全性データシート (SDS) – サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス**
発行日 – 2014年1月

化学薬品名	CAS番号 / EINECS番号 / REACH登録番号	EU 分類 (67/548/EEC)	CLP/GHSの分類(1272/2008)
酸化窒素 (NO)	10102-43-9 / 233-271-0	O, T+, C R8, R26, R34	圧縮ガス (H280) 酸化性ガス区分1 (H270) 急性毒性区分1 (H330) 皮膚腐食性1B (H314)
二酸化窒素 (NO2)	10102-44-0 / 233-272-	O, T+, C R8, R26, R34	圧縮ガス (H280) 酸化性ガス区分1 (H270) 急性毒性2 (H330) 皮膚腐食性1B (H314)
オゾン (O3)	10028-15-6 / 233-069-2	O, T+, Xi, N R8, R26, R36/37/38, R50	酸化性ガス区分1 (H270) 急性毒性区分1 (H330) 眼刺激性区分2 (H319) 皮膚刺激性2 (H315) STOT (特定標的臓器毒性) 単回 暴露3 (H335) 急性水生環境毒性1 (H400)
ホスゲン (COCl2) *	75-44-5 / 200-870-3	T+, C R26, R34	圧縮ガス (H280) 急性毒性2 (H330) 皮膚腐食性1B (H314)
ホスフィン (PH3) **	7803-51-2 / 232-260-8	F+, T+, C, N R12, R17, R26, R34, R50	引火性ガス区分1 (H220) 圧縮ガス (H280) 急性毒性2 (H330) 皮膚腐食性1B (H314) 急性水生環境毒性1 (H400)

ヒューム成分 (固体)

化学薬品名	CAS番号 / EINECS番号 / REACH登録番号	EU 分類 (67/548/EEC)	CLP/GHSの分類(1272/2008)
フッ化カルシウム (CaF2)	7789-75-5 / 232-188-7	危険性なし。	STOT RE 1 (H372)
クロム酸塩 (CrO3)	1333-82-0 / 215-607-8	発癌性区分1 変異原性区分2 生殖毒性区分3 T+, C, N R24/25, R26, R35, R42/43, R45, R46, R48/23, R62, R50/53	急性毒性3 (H301) 急性毒性2 (H310, H330) 皮膚腐食性1A (H314) 呼吸器感作性区分1 (H334) 皮膚感作1 (H317) 生殖毒性区分2 (H360) 変異原性区分1B (H340) 発癌性区分1A (H350) STOT RE 1 (H372) 急性水生環境毒性1 (H400) 慢性水生環境毒性1 (H410)
四酸化マンガン (Mn3O4)	1317-35-7 / 215-266-5	危険性なし。	STOT RE 2 (H373)
酸化ニッケル (NiO)	1314-06-3 / 215-217-8	発癌性区分3 T R40, R43, R48/23	皮膚感作1 (H317) 発癌性区分1B (H350) STOT RE 1 (H372)
二酸化ケイ素 (SiO2) (結晶)	14808-60-7 / 238-878-4	Xn R48/20	STOT RE 1 (H372) 発癌性区分1 (H350)

**安全性データシート (SDS) – サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス
発行日 – 2014年1月**

化学薬品名	CAS番号 / EINECS番号 / REACH登録番号	EU 分類 (67/548/EEC)	CLP/GHSの分類(1272/2008)
酸化鉄 (Fe ₂ O ₃)	1309-37-1 / 215-168-2	危険性なし。	危険有害ではない。
三酸化モリブデン (MoO ₃) ¹⁾	1313-27-5 / 215-204-7	危険性なし。	危険有害ではない。
酸化ナトリウム (NaO)	1313-59-3 / 215-208-9	C R34	皮膚腐食性1B (H314)
酸化カリウム (KO)	12136-45-7 / 235-227-6	C R34	皮膚腐食性1B (H314)
二酸化チタン (TiO ₂)	13463-67-7 / 236-675-5	危険性なし。	発癌性物質2 (H351)
アルミニウム煙	7429-90-5 / 231-072-3	危険性なし。	危険有害ではない。
酸化バリウム	1304-28-5 / 215-127-9	Xn, Xi R20/22, R41, R38	急性毒性3 (H301) 急性毒性4 (H332) 皮膚刺激性2 (H315) 眼損傷性 (Eye Dam) 1 (H318)
酸化カルシウム	1305-78-8 / 215-138-9	Xi, R37/38, R41	皮膚刺激性2 (H315) 眼損傷性 (Eye Dam) 1 (H318) STOT (特定標的臓器毒性) 単回暴露3(H
酸化マグネシウム	1309-48-4 / 215-171-9	危険性なし。	危険有害ではない。
二酸化ジルコニウム (ZrO ₂)	1314-23-4 / 215-227-2	危険性なし。	危険有害ではない。

GHS及びEU分類の詳細はセクション16を参照。

¹⁾ - モリブデン合金化グレードにおいてのみ。

第4項。 応急措置

4.1. 救急措置情報

応急措置:

未使用の溶接消耗品の取り扱い時における応急措置は必要なし。 本品の溶接時に使用すべき応急措置:

目に入った場合： 眼の刺激・炎症が生じた場合、瞼を開けたままの状態ですぐに水で洗眼する。
刺激が持続する場合、医師の手当てを受ける。

皮膚に触れた場合： 通常必要なし。 直ちに火傷治療のため医師の手当てを受ける。

**安全性データシート (SDS) – サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス**
発行日 – 2014年1月

- 吸入した場合：** 被災者を新鮮な空気のある場所に移動すること。
必要であれば、人工呼吸器を与えること。
呼吸が困難である場合は、有資格者による酸素の投与が必要。
直ちに医師の診察を受けること。
- 飲み込んだ場合：** 物理的形状のため摂取の可能性は低い。
飲み込んだ場合、無理に吐かせないでください。口を水で濯ぐ。
医師の手当てを受ける。

健康への影響に関する詳細は第11項を参照。

4.2. 急性および遅延性の最重要な症状と影響： 溶接するまで、溶接消耗品からの悪影響は予期されない。
溶接ヒュームを吸入すると、目まい、吐気、又は鼻、喉、若しくは眼の乾燥又は刺激・炎症を生じることがある。
アーク線により眼損傷及び皮膚火傷を生じることがある。
六価クロム化合物、ニッケルの金属又は化合物、及び吸入性結晶シリカは、米国国家毒性プログラム (National Toxicology Program: NTP) の発癌性物質年次報告書 (Annual Report on Carcinogens) に記載されており、国際癌研究機構 (International Agency for Research on Cancer: IARC) のモノグラフにヒトに対する発癌性物質として認定されており、又はOSHA/ACGIHによって可能な発癌性物質として記載されている。
溶接ヒュームへの長期的又は反復的な暴露により呼吸器系、歯、及び骨への損傷を生じる。
溶接ヒュームへの長期的又は反復的な暴露により脳及び神経系への損傷を生じることがある。
溶接ヒュームへの長期的又は反復的な暴露により、鉄沈着症 (肺の中の鉄沈着物)、肝臓又は腎臓の損傷、皮膚及び呼吸器の感作 (アレルギー反応)、及び肺機能への影響が生じることがある。

4.3. 直ちに医師の診断を受けるまたは特別な治療措置が必要なことを意味する症状：
眼又は皮膚を火傷した場合、直ちに医師の手当てを受ける。

第5項。 消火措置

- 5.1. 消火剤：** 周辺の火災に適した消火剤を使用する。
- 5.2. 本物質または混合物から生じる特殊な危険有害物**
特殊な火災および爆発の危険性： 溶接のアーク及び火花は可燃物及び引火物に引火することがある。
溶接及び関連する手順の使用時の防火についてはANSI Z49.1を参照。
燃焼生成物： 代表的な燃焼生成物はセクション3に記載されている。
- 5.3. 消火作業への勧告：** 化学物質が関与する火災の消火には、自給式呼吸器及び保護衣を着用すべきである。
地方自治体の緊急対策に従って非難又は領域の隔離が必要かどうか判断する。

第6項。 漏出時の措置

- 6.1. 人体に対する注意事項、保護具、および救急時の措置：**
通常の使用条件下では必要ない。
- 6.2. 環境に関する注意事項：**
環境への放出を避ける。地方自治体及び国の規制で義務付けられているように漏出を通知する。
- 6.3. 封じ込めと清掃の方法および材料：**
使用するため拾って容器に戻す。
- 6.4. 他項目の参照：**
個人用保護具についてはセクション8を、廃棄情報についてはセクション13を参照。

第7項。取扱及び保管上の注意

7.1. 安全な取り扱いのための注意事項：


溶接ヒュームの吸入を避ける。頭部をヒュームから遠ざける。

アークにおいて十分な換気及び/又は排気をして使用し、呼吸ゾーン及び一般区域においてヒューム及びガスを職業暴露限度未満に維持する。空気サンプリングを使用して是正措置の必要性を判断する。
(詳細はセクション10を参照)。

十分に換気されている場合又は送気型呼吸器を装着している時のみ、密閉空間で作業する。
溶接ヒューム及び酸欠により大気質が変化し、怪我又は死亡の原因となることがある。

火災及び爆発を防止するために適切な予防措置を講じる。

メーカーの説明及び製品の注意ラベルを読み理解する。詳細は、米国溶接協会 (American Welding Society, P.O. Box 351040, Miami, FL 33135) 出版のANSI Z49.1、溶接・切断の安全性 (Safety in Welding and Cutting)、及び; OSHA出版物2206 (29CFR 1910) (U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402) を参照。米国内ではクロム(VI)に関するOSHA基準、29CFR 1910.1026に確実に準拠する。ドイツではBGV D1『労働安全健康規定 (Provisions for Safety and Health at Work)』を参照。英国ではWMA出版物236及び237、『溶接ヒュームの危険有害性 (Hazards from Welding Fumes)』を参照。カナダではCSA規格CAN/CSA-W117.2-01『溶接・切断・関連工程における安全性 (Safety in Welding, Cutting and Allied Processes)』を参照。



使用前に取扱説明書
を読む。



電撃により死亡する
ことがある。




アーク線により眼損
傷及び皮膚火傷を生
じることがある。



ヒューム及びガスは
健康に有害なことが
ある。



火花及び飛散は火災
又は爆発を生じるこ
とがある。




ヒュームの除去には換気
扇を使用する。



乾燥した断熱手袋を着用する。
素手で溶接棒に触れてはならない。

濡れたり、損傷している手袋を着用してはならない。



アーク線により眼火傷及び皮
膚損傷を生じることがある。

7.2. 混触危険性物質を含む、安全な保管のための条件:

製品の品質を保護するため乾燥した場所に保管する。

7.3. 特定の最終用途：

産業用用途：溶接用フラックス

業務用用途：溶接用フラックス

第8項。暴露防止及び保護措置

8.1. 管理パラメーター：以下に記載されていない暴露限度については各国特有の規制を参照。

化学薬品名	米国OSHA PEL	米国ACGIH TLV	ドイツOEL	ブラジルOEL
-------	------------	-------------	--------	---------

**安全性データシート (SDS) - サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス**
発行日 - 2014年1月

化学薬品名	米国OSHA PEL	米国ACGIH TLV	ドイツOEL	ブラジルOEL
フッ化カルシウム (CaF ₂) (フッ素として)	2.5 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	2.5 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	1 mg/m ³ - TWA (吸入性画分) 4 mg/m ³ - STEL (吸入性画分)	限度は設定されて いない。
クロム (Cr) (金属として)	1 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	0.5 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	2 mg/m ³ - TWA (吸入性画分)	限度は設定されて いない。
六価クロム (ヒューム成分)	0.05 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	0.01 mg/m ³ - TWA (不溶性化合物) 0.05 mg/m ³ - TWA (水溶性化合物)	限度は設定され ていない。	限度は設定されて いない。
鉄 (Fe)	10 mg/m ³ - TWA (ヒュームとして)	5 mg/m ³ - TWA (呼吸性) (酸化鉄として)	限度は設定され ていない。	限度は設定されて いない。
マンガン (Mn)	5 mg/m ³ - 天井値	0.02 mg/m ³ - (呼吸性) 0.1 mg/m ³ - TWA (吸入性)	0.2 mg/m ³ - TWA (吸入性) 0.02 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分)	限度は設定されて いない。
モリブデン (Mo) ¹⁾	15 mg/m ³ - TWA (総粉塵)	3 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 10 mg/m ³ - TWA (吸入性)	限度は設定され ていない。	限度は設定されて いない。
ニッケル (Ni) (元素)	1 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	1.5 mg/m ³ - TWA (吸入性)	限度は設定され ていない。	限度は設定されて いない。
カリウム (K)	限度は設定されて いない。	限度は設定されて いない。	限度は設定され ていない。	限度は設定されて いない。
ナトリウム (Na)	限度は設定されて いない。	限度は設定されて いない。	限度は設定され ていない。	限度は設定されて いない。
シリカ (SiO ₂) (結晶)	$\frac{10}{2} \text{ TWA}$ %SiO ₂ + (呼吸性画分) $\frac{30}{2} \text{ TWA}$ %SiO ₂ + (総粉塵)	0.025 mg/m ³ - (呼吸性)	限度は設定され ていない。	限度は設定されて いない。
二酸化チタン (TiO ₂)	15 mg/m ³ - TWA (総粉塵)	10 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	限度は設定され ていない。	限度は設定されて いない。
アルミナ (Al ₂ O ₃)	5 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 15 mg/m ³ - TWA (総粉塵)	1 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分)	1.5 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 4 mg/m ³ - TWA (吸入可能粉塵)	限度は設定されて いない。
アルミニウム (Al)	5 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 15 mg/m ³ - TWA (総粉塵)	1 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分)	1.5 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 4 mg/m ³ - TWA (吸入可能粉塵)	限度は設定されて いない。
酸化バリウム (BaO)	0.5 mg/m ³ - TWA	0.5 mg/m ³ - TWA	0.5 mg/m ³ - TWA (吸入性画分)	限度は設定されて いない。
酸化カルシウム (CaO)	5 mg/m ³ - TWA	2 mg/m ³ - TWA	限度は設定され ていない。	限度は設定されて いない。
カオリン	5 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 15 mg/m ³ - TWA (総粉塵)	2 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分)	4 mg/m ³ - TWA (吸入可能粉塵)	限度は設定されて いない。
石灰岩 (石) (CaCO ₃)	5 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 15 mg/m ³ - TWA (総粉塵)	限度は設定されて いない。	4 mg/m ³ - TWA (吸入可能粉塵)	限度は設定されて いない。

**安全性データシート (SDS) – サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス**
発行日 – 2014年1月

化学薬品名	米国OSHA PEL	米国ACGIH TLV	ドイツOEL	ブラジルOEL
酸化マグネシウム	15 mg/m ³ - TWA (呼吸性) (総粒子状)	10 mg/m ³ - TWA (吸入性画分)	1.5 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 4 mg/m ³ - TWA (吸入可能粉塵)	限度は設定されて いない。
ケイ酸カリウム	5 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 15 mg/m ³ - TWA (総粉塵)	限度は設定されてい ない。	4 mg/m ³ - TWA (吸入可能粉塵)	限度は設定されて いない。
ケイ酸ナトリウム	5 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 15 mg/m ³ - TWA (総粉塵)	限度は設定されてい ない。	4 mg/m ³ - TWA (吸入可能粉塵)	限度は設定されて いない。
二酸化ジルコニウム (ZrO ₂)	5 mg/m ³ - TWA	5 mg/m ³ - TWA 10 mg/m ³ - STEL	1 mg/m ³ - TWA (吸入性画分) (不溶性化合物)	限度は設定されて いない。

化学薬品名	EU IOELV	UK OEL (英職業暴露限度)	フランスOEL	中国OEL
フッ化カルシウム (CaF ₂) (フッ素として)	2.5 mg/m ³ - TWA (時間加重 平均)	2.5 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	2.5 mg/m ³ - TWA (時間加重平 均)	2 mg/m ³ - TWA (時間加重 平均)
クロム (Cr)	2 mg/m ³ - TWA (時間加重 平均)	0.5 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	2 mg/m ³ - TWA (時間加重平 均)	2 mg/m ³ - TWA (吸入性画分)
六価クロム (ヒューム成分)	限度は設定され ていない。	0.05 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	0.05 mg/m ³ - TWA (時間加重平 均) 0.1 mg/m ³ - 短時間暴露限界値	0.05 mg/m ³ - TWA (時間加重 平均)
鉄 (Fe)	限度は設定され ていない。	5 mg/m ³ - TWA (時間加重平均) 10 mg/m ³ - STEL (酸化鉄として)	限度は設定されて いない。	限度は設定され ていない。
マンガン (Mn)	限度は設定され ていない。	0.5 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	1 mg/m ³ - TWA (時間加重平 均)	0.15 mg/m ³ - TWA (時間加重 平均)
モリブデン (Mo) ¹⁾	限度は設定され ていない。	10 mg/m ³ - TWA (吸入性画分) 20 mg/m ³ - STEL (吸入性画分)	5 mg/m ³ - TWA (時間加重平 均) 10 mg/m ³ - 短時間暴露限界値	6 mg/m ³ - TWA (時間加重 平均)
ニッケル (Ni)	限度は設定され ていない。	0.5 mg/m ³ - TWA (不溶性ニッケルとして) 0.1 mg/m ³ - TWA (水溶性ニッケルとして)	1 mg/m ³ - TWA (時間加重平 均)	1 mg/m ³ - TWA (時間加重 平均)
カリウム (K)	限度は設定され ていない。	限度は設定されてい ない。	限度は設定されて いない。	限度は設定され ていない。
ナトリウム (Na)	限度は設定され ていない。	限度は設定されてい ない。	限度は設定されて いない。	限度は設定され ていない。
シリカ (SiO ₂) (結晶)	限度は設定され ていない。	0.1 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分)	0.1 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分)	0.5 mg/m ³ - TWA (時間加重 平均) 0.2 mg/m ³ - 短時間暴露限界 値

**安全性データシート (SDS) – サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス**
発行日 – 2014年1月

化学薬品名	EU IOELV	UK OEL (英職業暴露限度)	フランスOEL	中国OEL
二酸化チタン (TiO ₂)	限度は設定されていない。	4 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 10 mg/m ³ - TWA (吸入性画分)	10 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	8 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)
アルミナ (Al ₂ O ₃)	限度は設定されていない。	4 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 10 mg/m ³ - TWA (吸入性)	10 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分)	4 mg/m ³ - TWA
アルミニウム (Al)	限度は設定されていない。	4 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 10 mg/m ³ - TWA (吸入性)	10 mg/m ³ - TWA	3 mg/m ³ - TWA
酸化バリウム (BaO)	0.5 mg/m ³ - TWA (水溶性化合物として)	0.5 mg/m ³ - TWA (水溶性化合物として)	0.5 mg/m ³ - TWA (水溶性化合物として)	0.5 mg/m ³ - TWA 1.5 mg/m ³ - STEL
酸化カルシウム (CaO)	限度は設定されていない。	2 mg/m ³ - TWA	2 mg/m ³ - TWA	2 mg/m ³ - TWA
カオリン	限度は設定されていない。	2 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分)	10 mg/m ³ - TWA (総粉塵)	8 mg/m ³ - TWA (総粉塵)
石灰岩 (石) (CaCO ₃)	限度は設定されていない。	4 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 10 mg/m ³ - TWA (吸入性画分)	10 mg/m ³ - TWA (総粉塵)	4 mg/m ³ - TWA (呼吸性粉塵) 8 mg/m ³ - TWA (総粉塵)
酸化マグネシウム	限度は設定されていない。	4 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 10 mg/m ³ - TWA (吸入性画分)	10 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分)	10 mg/m ³ - TWA (呼吸性)
ケイ酸カリウム	限度は設定されていない。	4 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 10 mg/m ³ - TWA (吸入性画分)	10 mg/m ³ - TWA (総粉塵)	8 mg/m ³ - TWA (総粉塵) (as PNOR)
ケイ酸ナトリウム	限度は設定されていない。	4 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 10 mg/m ³ - TWA (吸入性画分)	10 mg/m ³ - TWA (総粉塵)	8 mg/m ³ - TWA (総粉塵) (as PNOR)
二酸化ジルコニウム (ZrO ₂)	限度は設定されていない。	5 mg/m ³ - TWA 10 mg/m ³ - STEL	限度は設定されていない。	5 mg/m ³ - TWA 10 mg/m ³ - STEL

以下は代表的な分解生成物の職業暴露限度である。

気体				
ヒューム成分	米国OSHA PEL	米国ACGIH TLV	ドイツOEL	ブラジルOEL
二酸化炭素 (CO ₂)	5,000 ppm – TWA (時間加重平均)	5,000 ppm – TWA (時間加重平均) 30,000 ppm – 短時間暴露限界値	5,000 ppm – TWA (時間加重平均)	3900 ppm – TWA (時間加重平均)
一酸化炭素 (CO)	50 ppm – TWA (時間加重平均)	25 ppm – TWA (時間加重平均)	35 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	39 ppm – TWA (時間加重平均)
四酸化二窒素 (N ₂ O ₄)	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。

**安全性データシート (SDS) – サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス**
発行日 – 2014年1月

気体				
ヒューム成分	米国OSHA PEL	米国ACGIH TLV	ドイツOEL	ブラジルOEL
フッ化水素 (HF)	3 ppm – TWA (時間加重平均)	0.5 ppm – TWA (時間加重平均) 2 ppm - 天井値	1 ppm – TWA (時間加重平均)	2.5 ppm – TWA (時間加重平均)
酸化窒素 (NO)	25 ppm – TWA (時間加重平均)	25 ppm – TWA (時間加重平均)	0.5 ppm – TWA (時間加重平均)	20 ppm – TWA (時間加重平均)
二酸化窒素 (NO ₂)	5 ppm - 天井値	0.2 ppm – TWA (時間加重平均)	0.5 ppm – TWA (時間加重平均)	4 ppm - 天井値
オゾン (O ₃)	0.1 ppm – TWA (時間加重平均)	0.1 ppm – TWA ***	限度は設定されていない。	0.08 ppm – TWA (時間加重平均)
ホスゲン (COCl ₂) *	0.1 ppm – TWA (時間加重平均)	0.1 ppm – TWA (時間加重平均)	0.1 ppm – TWA (時間加重平均)	0.08 ppm – TWA (時間加重平均)
ホスフィン (PH ₃) **	0.3 ppm – TWA (時間加重平均)	0.3 ppm – TWA (時間加重平均) 1 ppm – 短時間暴露限界値	0.1 ppm – TWA (時間加重平均)	0.23 ppm – TWA (時間加重平均)

気体				
ヒューム成分	EU IOELV	UK OEL (英職業暴露限度)	フランスOEL	中国OEL
二酸化炭素 (CO ₂)	5,000 ppm – TWA (時間加重平均)	5,000 ppm – TWA (時間加重平均) 15,000 ppm – 短時間暴露限界値	5,000 ppm – TWA (時間加重平均)	9000 mg/m ³ - TWA (時間加重平均) 18,000 mg/m ³ - 短時間暴露限界値
一酸化炭素 (CO)	限度は設定されていない。	30 ppm – TWA (時間加重平均) 200 ppm – 短時間暴露限界値	50 ppm – TWA (時間加重平均)	20 mg/m ³ - TWA (時間加重平均) 30 mg/m ³ - 短時間暴露限界値
四酸化二窒素 (N ₂ O ₄)	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。
フッ化水素 (HF)	1.8 ppm – TWA (時間加重平均) 3 ppm – 短時間暴露限界値	1.5 mg/m ³ - TWA (時間加重平均) 3 mg/m ³ - 短時間暴露限界値	1.8 ppm – TWA (時間加重平均) 3 ppm – 短時間暴露限界値	2 mg/m ³ - 天井値
酸化窒素 (NO)	25 ppm – TWA (時間加重平均)	1 ppm – 短時間暴露限界値	25 ppm – TWA (時間加重平均)	15 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)
二酸化窒素 (NO ₂)	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。	3 ppm – 短時間暴露限界値	5 mg/m ³ - TWA (時間加重平均) 10 mg/m ³ - 短時間暴露限界値

**安全性データシート (SDS) – サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス**
発行日 – 2014年1月

気体				
ヒューム成分	EU IOELV	UK OEL (英職業暴露限度)	フランスOEL	中国OEL
オゾン (O3)	限度は設定されていない。	0.2 ppm – 短時間暴露限界値	0.1 ppm – TWA (時間加重平均) 0.2 ppm – 短時間暴露限界値	0.3 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)
ホスゲン (COCl ₂) *	0.02 ppm – TWA (時間加重平均) 0.4 ppm – 短時間暴露限界値	0.02 ppm – TWA (時間加重平均) 0.06 ppm – 短時間暴露限界値	0.02 ppm – TWA (時間加重平均) 0.1 ppm – 短時間暴露限界値	0.5 mg/m ³ - 天井値
ホスフィン (PH ₃) **	0.1 ppm – TWA (時間加重平均) 0.2 ppm – 短時間暴露限界値	0.1 ppm – TWA (時間加重平均) 0.2 ppm – 短時間暴露限界値	0.1 ppm – TWA (時間加重平均) 0.2 ppm – 短時間暴露限界値	0.3 mg/m ³ - 天井値

固体				
ヒューム成分	米国OSHA PEL	米国ACGIH TLV	ドイツOEL	ブラジルOEL
フッ化カルシウム (CaF ₂) (フッ素として)	2.5 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	2.5 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。
クロム酸塩 (CrO ₃) (CrVI)	0.005 mg/m ³ - TWA (六価クロムとして) 0.0025 アクションレベル	0.05 mg/m ³ - TWA 水溶性 (クロムとして) 0.01 mg/m ³ - TWA 特定の水不溶性 (クロムとして)	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。
酸化鉄	10 mg/m ³ - TWA (ヒュームとして)	5 mg/m ³ - (呼吸性)	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。
四酸化マンガン (Mn ₃ O ₄)	5 mg/m ³ - 天井値	0.02 mg/m ³ - (呼吸性) 0.1 mg/m ³ - TWA (吸入性)	0.2 mg/m ³ - TWA (吸入性) 0.02 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分)	限度は設定されていない。
三酸化モリブデン (MoO ₃) ¹⁾ (モリブデンとして)	15 mg/m ³ - TWA (総粉塵)	3 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 10 mg/m ³ - TWA (吸入性)	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。
酸化ニッケル (NiO) (ニッケルとして)	1 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	0.2 mg/m ³ - TWA (吸入性)	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。
シリカ (SiO ₂) (結晶)	$\frac{10}{30}$ TWA %SiO ₂ +2 (呼吸性画分) $\frac{30}{30}$ TWA (総粉塵) %SiO ₂ +2	0.025 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分)	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。
酸化ナトリウム (NaO)	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。
酸化カリウム (KO)	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。
二酸化チタン (TiO ₂)	15 mg/m ³ - TWA (総粉塵)	10 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。

**安全性データシート (SDS) - サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス**
発行日 - 2014年1月

アルミニウム煙	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。
酸化バリウム (BaO)	0.5 mg/m ³ - TWA	0.5 mg/m ³ - TWA	0.5 mg/m ³ - TWA (吸入性画分)	限度は設定されていない。
酸化カルシウム (CaO)	5 mg/m ³ - TWA	2 mg/m ³ - TWA	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。
酸化マグネシウム (MgO)	限度は設定されていない。	4 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 10 mg/m ³ - TWA (吸入性画分)	10 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分)	限度は設定されていない。
二酸化ジルコニウム (ZrO ₂)	5 mg/m ³ - TWA	5 mg/m ³ - TWA 10 mg/m ³ - STEL	1 mg/m ³ - TWA (吸入性画分) (不溶性化合物)	限度は設定されていない。

固体				
ヒューム成分	EU IOELV	UK OEL (英職業暴露限度)	フランスOEL	中国OEL
フッ化カルシウム (CaF ₂) (フッ素として)	2.5 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	2.5 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	2.5 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	2 mg/m ³ - TWA (フッ素として)
クロム酸塩 (CrO ₃) (CrVI)	限度は設定されていない。	0.05 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	0.001 mg/m ³ - TWA (時間加重平均) 0.005 mg/m ³ - 短時間暴露限界値	0.05 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)
酸化鉄	限度は設定されていない。	5 mg/m ³ - TWA (時間加重平均) 10 mg/m ³ - 短時間暴露限界値	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。
四酸化マンガン (Mn ₃ O ₄) (マンガンとして)	限度は設定されていない。	0.5 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	1 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	0.15 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)
三酸化モリブデン (MoO ₃) ¹⁾ (モリブデンとして)	限度は設定されていない。	10 mg/m ³ - TWA (時間加重平均) (吸入性画分) 20 mg/m ³ - 短時間暴露限界値 (吸入性画分)	5 mg/m ³ - TWA (時間加重平均) 10 mg/m ³ - 短時間暴露限界値 (水溶性モリブデン化合物として)	4 mg/m ³ - TWA (水溶性化合物として)
酸化ニッケル (NiO) (ニッケルとして)	限度は設定されていない。	0.5 mg/m ³ - TWA (不溶性ニッケルとして) 0.1 mg/m ³ - TWA (水溶性ニッケルとして)	1 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)	1 mg/m ³ - TWA (時間加重平均)
シリカ (SiO ₂) (結晶)	限度は設定されていない。	0.1 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分)	0.1 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分)	0.5 mg/m ³ - TWA (時間加重平均) 0.2 mg/m ³ - 短時間暴露限界値
酸化ナトリウム (NaO)	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。
酸化カリウム (KO)	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。

**安全性データシート (SDS) – サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス**
発行日 – 2014年1月

固体				
ヒューム成分	EU IOELV	UK OEL (英職業暴露限度)	フランスOEL	中国OEL
二酸化チタン (TiO ₂)	限度は設定されていない。	4 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 10 mg/m ³ - TWA (吸入性画分)	10 mg/m ³ - TWA (時間加重 平均)	8 mg/m ³ - TWA (時間加重平 均)
アルミニウム煙	限度は設定されていない。	限度は設定されていない。	5 mg/m ³ - TWA (溶接ヒュームな ど)	限度は設定されて いない。
酸化バリウム (BaO)	0.5 mg/m ³ - TWA (水溶性化合物として)	0.5 mg/m ³ - TWA (水溶性化合物として)	0.5 mg/m ³ - TWA (水溶性化合物と して)	0.5 mg/m ³ - TWA 1.5 mg/m ³ - STEL
酸化カルシウム (CaO)	限度は設定されてい ない。	2 mg/m ³ - TWA	2 mg/m ³ - TWA	2 mg/m ³ - TWA
酸化マグネシウム (MgO)	限度は設定されてい ない。	4 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分) 10 mg/m ³ - TWA (吸入性画分)	10 mg/m ³ - TWA (呼吸性画分)	10 mg/m ³ - TWA (ヒューム)
二酸化ジルコニウム (ZrO ₂)	限度は設定されてい ない。	5 mg/m ³ - TWA 10 mg/m ³ - STEL	限度は設定されて いない。	5 mg/m ³ - TWA 10 mg/m ³ - STEL

¹⁾ - モリブデン合金化グレードにおいてのみ。

* 塩素化炭化水素の蒸気との接触によって生じることがある。

** リン酸被覆鋼の溶接によって生じることがある。

*** 軽労働の場合: 0.1 ppm; 中等度の労働の場合: 0.08 ppm; 及び重労働の場合: 0.05 ppmのO₃。

定義:

天井値 – いかなる職業暴露においても超過すべきではない濃度。

OEL – Occupation Exposure Limit (職業暴露限度) -

職業暴露限度とは、職場における危険有害物質の許容濃度上限のことである。

この限度は通常、各国当局によって規定され、労働安全衛生を守るための法律によって施行されている。

IOELV - Indicative Occupational Exposure Limit Values (職業暴露限度指針値) – 欧州連合が化学物質指令 (Chemical Agents Directive) (98/24/EC) の第3条において規定する暴露限度。

加盟国は自国の職業暴露限度を規定する際にIOELVを考慮することが義務付けられている。

PEL - Permissible Exposure Limit (許容暴露限界値) - OSHA (29CFR 1910) –

OSHAが法的基準として発表・実施している暴露限度。

短時間暴露限界値 - 短期暴露限度 - OSHA (29CFR 1910) –

1労働日において超過すべきではない15分間の時間加重平均暴露量。

TLV - Threshold Limit Value (限界値) – American Conference of Governmental Industrial Hygienists

(米国産業衛生専門家会議) –

通常1日8時間、週40時間の労働に対し、労働者のほぼ全員が悪影響なしに毎日繰り返し暴露できる時間加重平均 (TWA) 濃度。

8.2. 暴露管理:

推奨される監視手順: 微粒子はフィルタで採取されAAまたはICPによって分析される。

採取・分析方法については専門の産業衛生士又は職業衛生士に問い合わせる。

特定の規制は定期的なモニタリングを義務付けている。

**安全性データシート (SDS) – サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス**
発行日 – 2014年1月

適切な工学的管理方法:

アークにおいて十分な換気及び/又は局所排気を使用し、労働者の呼吸ゾーン及び一般区域においてヒューム及びガスを職業暴露限度未満に維持する。ヒュームから頭部を遠ざけるよう各溶接工を訓練する。詳細はANSI Z49.1及びその他の適用規制を参照。

身体保護措置

目／顔面の保護:

サブマージドアーク（覆光）溶接中は安全メガネを着用すること。サブマージドアーク（覆光）溶接の場合、アークフラッシュの発生を防ぐために溶融池のフラックス負荷を維持するよう注意すること。エレクトロスラグ溶接の場合は、溶融池にフラックス負荷が存在しないので、溶融池が見える状態を保ちながら可能な限り暗いレンズフィルターを使用することを推奨。

皮膚の保護: 皮膚への接触を避けるため不浸透性の衣服が推奨される。

手: 両手・両腕を放射、火花、及び電撃から保護するため溶接手袋が必要である。

呼吸器系の保護:

密閉区域で溶接する場合、又は局所の排気若しくは換気で職業暴露限度未満に暴露が維持されない場合、吸入性ヒューム用マスク又は送気マスクを使用する。

呼吸器の使用及び選択は、汚染の種類、形態、濃度によるものとする。

適用される規制及び適切な産業衛生慣習に従うこと。

その他の保護:

放射、火花、及び電撃による負傷防止に役立つよう、頭部、手、及び身体の保護具を着用する。

これには最低でも、溶接手袋及び保護顔面シールドが含まれ、また腕当て、エプロン、帽子、肩当て、黒い頑丈な衣服が含まれることもある。

通電中の電気部品に触れないよう、また溶接物及び地面から絶縁するよう、各溶接工を訓練する。

第9項。物理的及び化学的性質

9.1. 基本的な物理化学的性状：

シリケート水ガラス固着剤で凝集された鉱物混合物から成るストリップフラックスとワイヤフラックス。

外観: 灰色または茶色の粒状粉。

臭いのしきい値: 非該当。

融点・凝固点: 非該当。

引火点: 可燃性ではない

燃焼下限界: 非該当。

燃焼上限界: 非該当。

蒸気密度 (空気= 1): 非該当。

溶解性: 水不溶性

自然発火温度: 非該当。

粘度: 非該当。

酸化性: 非該当。

分子式: 混合物

臭気: 無臭

pH: 非該当。

沸点: 非該当。

蒸発率: 非該当。

蒸気圧: 非該当。

相対密度: データなし。

分配係数: n- オクタノール／水: 非該当。

分解温度: 非該当。

爆発性: なし

比重 (H2O= 1): データなし。

分子量: 混合物

9.2. その他の情報: その他の情報なし。

第10項。安定性及び反応性

10.1. 反応性: 通常条件下では反応しない。

10.2. 化学的安定性: 安定。

10.3. 危険な反応の可能性: 既知の危険有害反応なし。

10.4. 回避条件: 既知の回避条件なし。

10.5. 混触危険性物質: 既知の混合禁止物質なし。

溶接のアーク及び火花は可燃物及び引火物に引火することがある。

溶接及び関連する手順の使用中の防火についてはANSI Z49.1を参照。

10.6. 危険な分解生成物: 溶接のヒューム及びガスを簡単に分類することはできない。

両方の組成及び量は、金属製被溶接物、並びに使用する工程、手順、及び溶接棒に左右される。

作業者が暴露し得るヒューム及びガスの組成及び量にも影響するその他の条件: 溶接中の金属への被覆

(ホスフィンガスを生成する鋼への塗装、めっき、亜鉛めっき、又はリン酸塩被覆)、溶接工の人数と作業区域

の体積、換気の質と量、ヒュームブルームに対する溶接工の頭部位置、及び大気中の汚染物質の存在

(アークによって分解されホスゲンなどの有毒ガスを生成し得る、清掃作業及び脱脂作業からの塩素化炭化水素など)。

溶接棒の消耗時に生成されるヒューム及びガスの分解生成物は、本工業製品の成分の割合及び形態と異なる。

代表的な分解はセクション3にも記載されている。

上記のように、通常作業の分解生成物には、揮発反応によるもの、セクション3に記載されている物質の酸化から生じるもの、さらにベースメタル及び被覆によるものが含まれる。

作業者が暴露するヒューム及びガスの組成及び量を判定する推奨方法の1つは、着用した場合は溶接工のヘルメット内、又は作業者の呼吸ゾーンの空気サンプルを採取する方法である。米国溶接協会 (American Welding Society, P.O. Box 351040, Miami, FL 33135) から入手可能なANSI/AWS F1.1を参照。

第11項. 有害性情報

11.1 毒性の影響についての情報:

健康への潜在的影響: 溶接消耗品は溶接するまで危険有害でない。

本品を溶接に使用する際、危険有害なヒューム及びガスが生成されることがある。

配慮すべきその他の要因にはベースメタル及びベースメタル被覆

(塗装、めっき、亜鉛めっき、又はリン酸塩被覆など) が含まれる。

電気アーク溶接は以下の健康被害を1つ以上生じることがある:

目に入った場合: アーク線 (紫外線) は眼損傷を生じることがある。

皮膚に触れた場合: アーク線は皮膚火傷を生じることがある。電撃により死亡することがある。

金属粉末残留物が皮膚と接触すると、刺激・炎症又は皮膚感作を生じることがある。

吸入した場合: ガス及びヒュームの吸入は危険有害なことがある。

溶接ヒュームに過剰暴露すると、目まい、吐気、又は鼻、喉、若しくは眼などに乾燥や不快感を生じることがある。

飲み込んだ場合: 嚥下すると胃腸障害又は胃腸管閉塞を生じることがある。

慢性毒性:

溶接煙霧への長期暴露または反復暴露は呼吸器系を損傷。溶接煙霧への長期暴露または反復暴露は脳神経系を損傷するおそれ。溶接煙霧への長期暴露または反復暴露は鉄症

(鉄塵肺症)、肝臓または腎臓の損傷、皮膚と呼吸器の感作

(アレルギー反応) を引き起こし、肺機能に影響するおそれがある。

急性毒性: 本品について入手可能な急性毒性データなし。製品の経口急性毒性評価 (ATE) は 333 mg/kg

**安全性データシート (SDS) – サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス**
発行日 – 2014年1月

成分毒性値

フッ化カルシウム: ラット経口LD50 - >2000 mg/kg; ラット吸入LC50 - > 5070 mg/m³/4時間
クロム: ラット経口LD50 - >5000 mg/kg; ラット吸入LC50 - >5.41 mg/L (構造的に類似した化学薬品)
六価クロム: ラット経口LD50 - 52 mg/kg; ラット吸入LC50 - 167 mg/m³/4時間; 経皮ウサギ - 57 mg/kg
鉄: ラット経口LD50 - 98.6 g/kg
マンガン: ラット経口LD50 - >2000 mg/kg; ラット吸入LC50 - >5.14 mg/L/ 4時間;
モリブデン: ラット経口LD50 - 4461 mg/kg; ラット吸入LC50 - 5.1 mg/L/4時間; ウサギ皮膚LD50 - >2000 mg/kg
ニッケル: ラット経口LD50 - >9000 mg/kg; ラット吸入LC50 - >10.2 mg/L/ 1時間
カリウム: 入手可能な毒性データなし。
ナトリウム: 入手可能な毒性データなし。
シリカ、結晶: 入手可能な毒性データなし。
二酸化チタン: ラット経口LD50 - >5000 mg/kg; ラット吸入LC50 - >6.82 mg/L/ 4時間
アルミナ: ラット経口 LD50 > 10000 mg/kg、ラット吸入 LC50 7.6 mg/L/1 hr
アルミニウム: ラット経口 LD50 > 15900 mg/kg (類似構造化学物質)、ラット吸入 LC50 > 0.888 mg/L/4hr
酸化バリウム: 毒性データ入手不可
酸化カルシウム: ラット経口 LD50 > 2000 mg/kg
カオリン: ラット経口 LD50 > 5000 mg/kg
石灰岩 (石): 毒性データ入手不可
酸化マグネシウム: ラット経口 LD50 > 2000 mg/kg、ラット吸入 LC50 2.1 mg/L/4 hr。(類似構造化学物質)
ケイ酸カリウム: ラット経口 LD50 > 5000 mg/kg、ラット吸入 LC50 2.06 mg/L/4 hr; ラット経皮 LD50 >5000 mg/kg
ケイ酸ナトリウム: ラット経口 LD50 3400 mg/kg; ラット吸入 LC50 > 2.06 mg/L/4 hr (類似構造の化学物質);
ラット経皮 LD50 >5000 mg/kg (類似構造の化学物質)
二酸化ジルコニウム: ラット経口 LD50 > 5000 mg/kg、ラット吸入 LC50 4.3 mg/L/4 hr。

皮膚の腐食/刺激:

六価クロムはウサギの皮膚に対し腐食性。実験動物を用いた研究によると、製品に含まれるレベルのケイ酸カリウムとケイ酸ナトリウムは刺激を与えない。その他の成分のうちウサギの皮膚に対し刺激性または腐食性の成分は存在しない。

眼の損傷/炎症:

六価クロムはウサギの眼に対し腐食性。酸化バリウムおよび酸化カルシウムはウサギの眼に対し重度刺激性。その他の成分のうちウサギの眼に対し刺激性または腐食性の成分は存在しない。

呼吸器系の炎症: 入手可能なデータが無い。粉塵は機械的刺激を生じることがある。

呼吸器系感作: 六価クロムはヒトにおいて呼吸器感作を生じることが証明されている。

皮膚の感作:

六価クロムはモルモットマキシマイゼーションテスト及びマウス耳介腫脹試験において感作を生じることが知られている。ニッケルはヒトにおいて皮膚感作を生じることが証明されている。

胚細胞変異原性:

六価クロムはインビトロ及びインビボのアッセイで変異原性活性を生じることが証明されている。

発がん性:

六価クロム化合物、ニッケルの金属又は化合物、及び吸入性結晶シリカは、米国国家毒性プログラム (National Toxicology Program: NTP) の発癌性物質年次報告書 (Annual Report on Carcinogens) に記載されており、国際癌研究機構 (International Agency for Research on Cancer: IARC) のモノグラフにヒトに対する発癌性物質として認定されており、又はOSHA/ACGIHによって可能な発癌性物質として記載されている。

生殖毒性:

マウスを使用した六価クロムの研究において母体毒性でないレベルにおいて有意な発育的影響が示された。

特異的標的臓器毒性:

**安全性データシート (SDS) – サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス**
発行日 – 2014年1月

単回暴露: 入手可能なデータが無い。

反復暴露:

ニッケルは、慢性炎症や線維症、肺泡タンパク症や肉芽腫性炎症、及びニッケル血中濃度の上昇などを含む、肺への深刻な影響を生じることが証明された。

吸入性結晶シリカの粉塵を過剰に吸入すると、珪肺症と呼ばれる進行性の、身体に支障をきたし、時には致命的な肺疾患を生じることがある。

症状には、咳、息切れ、喘息、非特異性胸部疾患、及び肺機能の低下などが含まれる。マグネシウムへの長期的又は反復的な暴露により、筋肉のこわばり、協調運動障害、震え、および呼吸困難又は嚥下困難などの症状を伴う、脳及び神経系への損傷を生じることがある。

第12項。 環境影響情報

12.1. 毒性: 本品について入手可能な毒性データなし。

成分水生毒性値

フッ化カルシウム: 入手可能なデータが無い。

クロム: 入手可能なデータが無い。

鉄: 入手可能なデータが無い。

マンガン: 96時間 LC50 *Oncorhynchus mykiss* (ニジマス) - >3.6 mg/L (試験した最高濃度において死亡なし);

48時間 EC50 *Daphnia magna* (オオミジンコ) - >1.6 mg/L (試験した最高濃度において死亡なし);

モリブデン: 96時間 LC50 *Pimephales promelas* (ファットヘッドミノウ) - 609.1 mg/L;

ミジンコにおける48時間でのLC50 (半数致死量): - 2729.4 mg/L

ニッケル: 96時間 LC50 *Oncorhynchus mykiss* (ニジマス) - 15.3 mg/L

カリウム: 入手可能なデータが無い。

ナトリウム: 入手可能なデータが無い。

シリカ、結晶: 72時間 LC50 *carp* (コイ) - >10,000 mg/L

二酸化チタン: 72時間 EC50 *Pseudokirchnerella subcapitata* (藻類) - 61 mg/L

アルミナ: データ入手不可

アルミニウム: データ入手不可

酸化バリウム: データ入手不可

酸化カルシウム: 96 hr LC50 ニジマス 50.6 mg/L、48 hr LC50 オオミジンコ 49.1 mg/L、72 hr EC50

単細胞緑藻類 (*Pseudokirchnerella subcapitata*) 184.57 mg/L (構造上同様の化学物質)

カオリン: データ入手不可

石灰岩 (石): データ入手不可

酸化マグネシウム: 96 hr LC50 ニジマス 775.8 mg/L、48 hr LC50 オオミジンコ 284.76 mg/L、72 hr EC50

イガタモ (*Scenedesmus subspicatus*) > 100 mg/L (構造上同様の化学物質)

ケイ酸カリウム: 48 hr LC50 コイ類 (*Leuciscus idus*) > 146 mg/L; 24 hr EC50 オオミジンコ (*daphnia magna*) > 146 mg/L

ケイ酸ナトリウム: 96 hr LC50 ゼブラフィッシュ (*Danio rerio*) 1108 mg/L、48 hr LC50 オオミジンコ 1700

mg/L、72 hr EC50 *d* デスマデスス属 (*esmodesmus subspicatus*) 207 mg/L

二酸化ジルコニウム: 96 hr LC50 ゼブラフィッシュ > 100 mg/L; 48 hr EC50 オオミジンコ >100 mg/L

12.2. 残留性と分解性: 生分解は無機物質には適用されない。

12.3. 生物蓄積の可能性: 生体内蓄積能について入手可能なデータなし。

12.4. 土壌中の可動性: 土壌中での移動性について入手可能なデータなし。

12.5. PVT及びvPvB評価結果: 評価必要なし。

12.6. その他の有害な影響: 入手可能なデータが無い。

第13項。 廃棄上の注意事項

13.1 廃棄物処理法:

**安全性データシート (SDS) – サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス**
発行日 – 2014年1月

地方自治体及び国の規制に従い廃棄する。廃棄物が周囲の環境を汚染しないようにする。
環境的に認められた方法で、連邦・国・州・都道府県・地方自治体の規制を完全に遵守して、本品、残余物、使い捨て容器、又はライナーを廃棄する。

第14項。輸送上の注意

	14.1. UN番号	14.2. UN正式輸送品目名称	14.3. 危険有害性 クラス	14.4. 国連包装等級	14.5. 環境危険有 害性
米国DOT		輸送品目名の規制なし 。			
カナダの危険物輸送規制 (TDG)		輸送品目名の規制なし 。			
欧州陸上輸送協定 (EU ADR/RID)		輸送品目名の規制なし 。			
国際海上危険物輸送規則 (IMDG)		輸送品目名の規制なし 。			
IATA/ICAO		輸送品目名の規制なし 。			

14.6. 使用者への特別な注意事項: 特別な注意事項なし。

14.7. 大量輸送の場合は、MARPOL 73/78 (マーポル条約) 付属書IIおよびIBC規約に従って行うこと:
非該当。本品は包装された形態のみで輸送される。

第15項。適用法令

15.1. 本物質または混合物に対する特定の安全、保健、および環境に関する規制/法令:

米国の規制

CERCLA 103 報告義務の生じる数量: これらの製品はCERCLA通知要件の対象とならない。

SARAによる危険有害性区分 (311/312): 急性健康被害、慢性健康被害

米国スーパーファンド改正・再承認法第313項 (SARA 313):

本製品には、SARA第三編第313項の報告義務の対象である次の化学薬品が含有されている。

アルミニウム	7429-90-5	1-10%
アルミナ	1344-28-1	10-<60%
酸化バリウム *	1304-28-5	5-30%
クロム *	7440-47-3	0-5%
マンガン *	7439-96-5	1-10%
ニッケル *	7440-02-0	0-5%

* これにはこれらの成分の化合物がすべて含まれる。

第302項 非常に危険な物質 (TPQ): セクション302による極めて危険有害な物質は含まれない。

カリフォルニア州提議65:

本品はカリフォルニア州指定の発癌性物質であるクロム、ニッケル、及び結晶シリカを含有する。

カナダ:

カナダWHMISによる分類: クラスD-2-A (その他の有害作用を引き起こす非常に有害な物質)

本製品安全データシートは、管理製品規則 (CPR) の基準に基づき作成され、CPRにより義務付けられている

**安全性データシート (SDS) – サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス**
発行日 – 2014年1月

全情報を含む。

EU (欧州連合) の規制:

EU RoHS: Sandvik溶接消耗品を使用する完成溶接品はRoHSを準拠している。
Sandvikステンレス鋼溶接製品はクロムを含有する。溶接時、Sandvikステンレス鋼溶接製品はCr VI (六価クロム) を生成するが、その溶着物は、すべてゼロ価状態又は酸化物としてのCr IIIになるため、Cr VIを含有しない。Sandvikステンレス鋼溶接製品を使用して製造された完成品はCr VIを含有しない。

EU SVHC: 販売時にこれらの製品は高懸念物質 (Substances of Very High Concern) として特定される物質を含有しない。
六価クロムは溶接過程中に生成されることがあるが、完成溶接品には含有されない。

国際化学物質目録:

米国EPA有害物質規制法 (Toxic Substances Control Act: TSCA) の状況:

本品の全成分はTSCA目録に収載又は収載免除されている。

オーストラリア: 本品の全成分はオーストラリア化学物質目録 (Australian Inventory of Chemical Substances: AICS) に収載又は収載免除されている。

カナダ環境保護法: 本品の全成分は国内物質リスト (Domestic Substances List: DSL) に収載又は収載免除されている。

中国: 本品の全成分は国際化学品製造商協会目録 (Inventory of Existing Chemical Substances in China: IECSC) に収載又は収載免除されている。

欧州連合: 本品の全成分はEINECS目録に収載又は収載免除されている。

日本: 本品の全成分は化審法の既存・新規化学物質リスト (Japanese Existing and New Chemical Substances: ENCS) に収載又は収載免除されている。

韓国: 本品の全成分は韓国既存化学物質リスト (Korean Existing Chemicals List: KECL) に収載又は収載免除されている。

ニュージーランド: 本品の全成分はニュージーランド化学物質目録 (New Zealand Inventory of Chemicals: NZIoC) に収載又は収載免除されている。

フィリピン: 本品の全成分はフィリピン化学品及び化学物質目録 (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances: PICCS) に収載又は収載免除されている。

台湾: 本品の全成分は台湾の既存化学物質目録 (National Existing Chemical Inventory: NECI) に収載又は収載免除されている。

第16項. その他の情報

製品特定名:

34SF, NiCr-3SF, NiCu-7SF, 37S, 59S, 34WF, 35WF, NiCr-3WF, NiCu-7SF, 47S, 49S, 57S, 31S, 15W, 15WGB, 10SWQ, 37S, 34S, 10S, 10SW, 50SW, 52W, 48S

安全性データシート作成日/改訂日: 2014年1月1日
SDS改訂履歴: GHSに変換。全セクションの更新。

参照のためのEU分類及び危険性警告文 (セクション2及び3を参照)

発癌性区分1 - 発癌物質 - 区分 1

発癌性区分3 - 発癌物質 - 区分 3

変異原性区分2 - 突然変異原 - 区分 2

**安全性データシート (SDS) – サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス**
発行日 – 2014年1月

生殖毒性区分3 - 生殖毒性 - 区分 3

C - 腐食性

T+ - 強い毒性

T - 毒性

Xi - 刺激物

Xn - 有害

N - 環境に危険を及ぼす。

R20/22 - 吸い込むか飲み込むと有害。

R24/25 - 皮膚と接触および飲み込みにより有毒。

R26 - 吸入による毒性が非常に高い。

R35 - 重度の熱傷を起こす。

R37/38 - 呼吸器系および皮膚を刺激。

R38 - 皮膚刺激性。

R41 - 重篤な眼の損傷のおそれ。

R42/43 - 吸入及び皮膚との接触により感作が生じることがある。

R43 - 皮膚に接触すると感作を起こす可能性がある。

R45 - ガンを起こす原因となり得る。

R46 - 遺伝性の遺伝子損傷を生じることがある。

R48/20 - 有害: 吸入による長期的な暴露により深刻な健康被害の危険性がある。

R48/20/22 - 有害: 吸い込みおよび飲み込みによる長期の暴露により健康を著しく害するおそれ。

R48/23 - 有毒: 吸入による長期的な暴露により深刻な健康被害の危険性がある。

R50/53 - 水生生物に強い毒性があり、水生環境に長期性の有害作用を及ぼす可能性がある。

R62 - 生殖障害の可能性はある。

参照のためのCLP/GHS分類及びH (危険有害性) 警告文 (セクション3を参照)

Met Corr 1 - 金属腐食 - 区分 1

圧縮ガス - 加圧ガス

引火性ガス区分1 - 可燃性ガス - 区分 1

酸化性ガス区分1 - 酸化性ガス - 区分 1

急性毒性区分1 - 急性毒性 - 区分 1

急性毒性2 - 急性毒性 - 区分 2

急性毒性3 - 急性毒性 - 区分 3

急性毒性4 - 急性毒性 - 区分 4

Eye Dam 1 - 眼損傷 - 区分 1

眼刺激性区分2 - 眼刺激物 - 区分 2

皮膚腐食性1A - 皮膚腐食性 - 区分 1 A

皮膚腐食性1B - 皮膚腐食性 - 区分 1 B

皮膚刺激性2 - 皮膚刺激物 - 区分 2

呼吸器感作性区分1 - 呼吸器感作 - 区分 1

皮膚感作1 - 皮膚感作 - 区分 1

生殖毒性区分1A - 生殖毒性 - 区分1A

生殖毒性区分2 - 生殖毒性 - 区分 2

変異原性区分1B - 生殖細胞変異原性 - 区分 1 B

発癌性区分1A - 発がん性 - 区分 1 A

発癌性区分1B - 発がん性 - 区分 1 B

発癌性区分1 - 発がん性 - 区分 1

発癌性物質2 - 発がん性 - 区分 2

STOT RE 1 - 特定標的臓器毒性 – 反復暴露 - 区分 1

STOT RE 2 - 特定標的臓器毒性 – 反復暴露 - 区分 2

STOT SE 3 - 特定標的臓器毒性 – 単回暴露区分 - 区分 3

急性水生環境毒性1 - 急性水生毒性 - 区分 1

慢性水生環境毒性1 - 慢性水生環境毒性 - 区分 1

H220 - 極めて引火性の高いガス。

H270 - 火災を生じたり、火災を激しくなったりすることがある。酸化剤。

**安全性データシート (SDS) – サブマージドアーク溶接またはエレクトロ
スラグ溶接用ストリップフラックスとワイヤフラックス**
発行日 – 2014年1月

- H280 - 加圧ガス含有。加熱すると爆発することがある。
- H290 - 金属腐食のおそれ。
- H301 - 飲み込むと有毒。
- H310 - 皮膚との接触で致命的。
- H314 - 重度の皮膚火傷及び目の損傷を引き起こす。
- H315 - 皮膚を刺激する。
- H317 - アレルギー性皮膚反応を起こす原因となり得る。
- H318 - 重篤な眼の損傷を起こす危険。
- H319 - 眼に強い刺激を起こす。
- H330 - 吸入すると致命的である。
- H331 - 嚥下すると、有害である。
- H332 - 吸入した場合、有害である。
- H334 - 吸入すると、アレルギー、喘息の症状、又は呼吸困難の原因となり得る。
- H335 - 呼吸器系を刺激する可能性がある。
- H340 - 遺伝子損傷を生じることがある。
- H350 - ガンを起こす原因となり得る。
- H351 - 発がん性の疑いあり。
- H360 - 受胎能または胎児を損傷する可能性がある。
- H372 - 長期的又は反復的な暴露により臓器への損傷を生じる。
- H373 - 長期的又は反復的な暴露により臓器への損傷を生じることがある。
- H400 - 水生生物に強い毒性。
- H410 - 水生生物に毒性が非常に高く、長期的影響を伴う。

免責条項: 本品は溶接の安全性について経験・訓練を有する資格のある個人によってのみ使用することを意図している。

本品の使用条件及び特定用途の適合性はSANDVIKの管理の及ぶところではなく、また本書に示す情報は誠意を持って提供しているが、当社は、明示又は黙示の保証に関わらず、特定目的のための商品性又は適合性に関する黙示的保証を含むが、これらに限定されることのない一切の保証を行わない。Sandvikは、本書に記載された本品の使用に起因する責任も負わない。Sandvikは本SDSに關係する特別、付随的、又は結果的な損害について一切責任を負わない。